

Circuit-42®

Calidad E235+N S/DIN 2391 (St37,4 NBK)

Tubo de acero para circuitos oleohidráulicos | Maleabilidad excelente
Soldabilidad muy buena | Bonderizado y abocardable | Certificados
en 10304 3.1

Especialmente indicado para la fabricación de circuitos
oleohidráulicos y neumáticos en todos los campos de presión.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Maleabilidad: excelente
- Soldabilidad: muy buena
- Estirados en frío y normalizados (NBK)
- Bonderizados y abocardables
- Tolerancias según DIN: 2391
- Resistencia a la tracción: 36 - 46 kg/mm²
- Límite elástico: 48 kg/mm²

MEDIDAS EN STOCK

Medida ext. x pared mm	ø int. mm	Presión de trabajo kg/mt	Medida ø e. x pared mm	ø int. mm	Presión de trabajo kg/mt	Medida ø e. x pared mm	ø int. mm	Presión de trabajo kg/mt
6 x 1	4	459	16 x 1	14	172	28 x 1,5	25	148
1,5	3	689	1,5	13	258	2	24	197
2	2	918	2	12	344	3	22	295
8 x 1	6	344	2,5	11	430	4	20	394
1,5	5	517	3	10	517	30 x 2	26	184
2	4	689	18 x 1	16	153	2,5	25	230
10 x 1	8	275	1,5	15	230	3	24	276
1,5	7	413	2	14	306	4	22	367
2	6	551	2,5	13	383	32 x 3	26	258
2,5	5	689	3	12	459	35 x 2	31	157
12 x 1	10	230	20 x 1,5	17	207	2,5	30	197
1,5	9	344	2	16	275	3	29	236
2	8	459	2,5	15	344	4	27	315
2,5	7	574	3	14	413	38 x 3	32	218
3	6	689	4	12	551	4	30	290
14 x 1	12	197	22 x 1,5	19	188	5	28	362
1,5	11	295	2	18	250	42 x 2	38	131
2	10	394	2,5	17	313	3	36	197
2,5	9	492	3	16	376	4	34	262
3	8	590	25 x 1,5	22	165			
15 x 1	13	184	2	21	220			
1,5	12	275	2,5	20	276			
2	11	367	3	19	331			
2,5	10	510	4	17	441			

> Stock permanente
> Entrega inmediata