

Precitubo®

Calidad E235+C S/DIN 2393 (ST37.2 BK)

Tubo de precisión (antiguo DOM)

La mejor rectitud | El tubo de precisión más económico

Certificados de fábrica EN 10204 / 3.1

Precitubo (antiguo DOM) es un tubo calibrado de máxima precisión, soldado por fusión de alta frecuencia con eliminación del cordón, controles ultrasónicos y recocido de cristalización.

Tiene una elevada concentricidad y las tolerancias más ajustadas.

mecánica



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Calidad St 37. 2 - DIN 2393 - BK
- Resistencia rotura: mínimo 50 kg/mm²
- Límite elástico: mínimo 45 kg/mm²
- Alargamiento: 8 % mínimo

ANÁLISIS QUÍMICO %:

- C: 0,17
- Si: 0,035 máx.
- Mn: 0,70
- P: 0,05 máx.
- S: 0,05 máx.

MEDIDAS EN STOCK

Medida ø ext. x pared mm	ø int. mm	Peso teórico kg/mt
105 x 2,5	100	6,32
115 x 2,5	110	6,94
120 x 5	110	14,18
125 x 2,5	120	7,55
135 x 2,5	130	8,17
140 x 2,5	135	8,48
145 x 2,5	140	8,78
150 x 2,5	145	9,09
160 x 2,5	155	9,71
165 x 2,5	160	10,01
170 x 2,5	165	10,33
175 x 2,5	170	10,64
180 x 2,5	175	10,94
190 x 2,5	185	11,56
5	180	22,81

- > Stock permanente
- > Cortamos a medida
- > Entrega inmediata