

Vasla-25[®]

Calidad F-114

Barra de acero rectificada cromada dura
Dureza del cromo superior a 66 HRC
Espesor del crimo duro 20 micras mínimo
Certificado de fábrica EN 10204 3.1

Especialmente indicada para la fabricación de vástagos de hidráulica y neumática, ejes, guías, pernos, bulones, rodillos, columnas, etc.

En los sectores de hidráulica, neumática y mecánica en general.

hidráulica

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Calidad: F-114
- Tolerancia: ISO f-7
- Espesor del cromo duro: mínimo 20 micras (0,020 mm)
- Dureza del cromo duro: superior a 66 HRC
- Rugosidad: (Ra) máx 0,25 micras (μ)
- Ovalidad: más 1/2 de la tolerancia del diámetro
- Rectitud: más 0,03 mm del total de la longitud de la barra
- Resistencia a la corrosión: 200 horas, rating 9 ISO 9227
- Mecanizable

MEDIDAS EN STOCK

Diámetro mm	Peso teórico kg/metro	Diámetro mm	Peso teórico kg/metro	Diámetro mm	Peso teórico kg/metro
8	0,40	28	4,83	65	26,03
9	0,50	29	5,18	70	30,19
10	0,62	30	5,55	75	34,66
11	0,75	32	6,31	80	39,43
12	0,89	34	7,12	85	44,52
13	1,04	35	7,55	90	49,91
14	1,21	36	7,99	95	55,61
15	1,38	38	8,90	100	61,62
16	1,58	40	9,86	110	74,60
17	1,70	42	10,87	120	88,80
18	2	45	12,47	125	96,30
19	2,22	48	14,20	130	104
20	2,47	50	15,40	140	121
22	2,98	55	18,64	150	139
24	3,55	56	19,32	160	157,80
25	3,85	60	22,18	170	180
26	4,16	63	24,47	180	200

- > Stock permanente
- > Cortamos a medida $\varnothing \geq 20$ mm.
- > Entrega inmediata