

Esco-10[®]

Calidad ST-37.2 - DIN 2393

Tubo multiestirado para hidráulica y neumática
Tolerancia H-10

Stock permanente
Cortamos a medida
Entrega inmediata

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Resistencia rotura: 52 kg/mm², mín.
- Límite elástico: 46 kg/mm², mínimo
- Alargamiento: 8 %
- Calidad: St-37.2 - DIN 2393

Especialmente adecuado para cilindros de media presión, hidráulicos y neumáticos.

MEDIDAS EN STOCK

Medidas int. x ext. mm	Tolerancia interior ISO	Rugosidad micras	Presión de trabajo Coef. de seg. = 2 kg/cm ²
35 x 40	H10	≤ 0,5	238
40 x 45	H 10	≤ 0,5	250
40 x 50	H 10	≤ 0,6 - 0,8	455
45 x 55	H10		
50 x 55	H 10	≤ 0,5	204
50 x 60	H 10	≤ 0,6 - 0,8	378
60 x 70	H 10	≤ 0,6 - 0,8	324
63 x 68	H10	≤ 0,5	163
65 x 70	H 10	≤ 0,6	
70 x 80	H 10	≤ 0,6 - 0,8	283
80 x 86	H 10	≤ 0,6 - 0,8	157
80 x 90	H 10	máx. 1	229
90 x 100	H 10	máx. 1	204
100 x 106	H 10	0,6 - 0,8	124
100 x 110	H 10	máx. 1	187
100 x 115	H 11	máx. 1,5	275
125 x 132 *	H 8	máx. 1	102
125 x 140	H 12	máx. 3	224
160 x 168 *	H8	máx. 1,5	
200 x 210 *	H8	máx. 3	

* DIN 2391 BK+S St-52