

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Calidad: St-52 - DIN 2391 BK+S
- Interior lapeado, tolerancia H-8
- Rugosidad (Ra): 0,8 µm máx.
- Exterior calibrado de precisión
- Límite elástico: 48 kg/mm²

Esco-8[®]

Calidad ST-52 - DIN 2391

Tubo de acero acabado para cilindros hidráulicos

Tolerancia H-8

Stock permanente

Cortamos a medida

Entrega inmediata

Especialmente indicado para montar las
camisas de los cilindros para hidráulica.

MEDIDAS EN STOCK

Medida ø int. x ø ext. mm	Presión de trabajo Coef. de seg = 2 kg/cm ²	Medida ø int. x ø ext. mm	Presión de trabajo Coef. de seg = 2 kg/cm ²	Medida ø int. x ø ext. mm	Presión de trabajo Coef. de seg. = 2 kg/cm ²
25 x 35	618	70 x 85	381	110 x 120	180
30 x 40	540	70 x 90	480	110 x 125	259
32 x 42	515	75 x 85	254	110 x 130	332
35 x 45	480	75 x 90	360	115 x 130	249
35 x 50	649	75 x 100	540	115 x 135	320
40 x 50	432	80 x 90	240	120 x 130	166
40 x 55	590	80 x 95	341	120 x 135	240
45 x 55	393	80 x 100	432	120 x 140	309
45 x 60	540	85 x 95	227	125 x 140	232
50 x 60	360	85 x 100	324	125 x 145	298
50 x 65	499	85 x 105	411	125 x 150	360
50 x 70	618	90 x 100	216	130 x 140	154
55 x 65	333	90 x 105	309	130 x 145	224
55 x 70	463	90 x 110	393	130 x 150	288
60 x 70	309	95 x 105	206	140 x 150	144
60 x 75	432	95 x 110	295	140 x 160	270
60 x 80	540	95 x 115	376	150 x 160	135
63 x 75	346	100 x 110	196	150 x 165	196
65 x 75	288	100 x 115	282	150 x 170	254
65 x 80	405	100 x 120	360	160 x 170	127
65 x 85	509	100 x 125	432	160 x 180	240
70 x 80	270	105 x 120	270	160 x 185	292