

**CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS:**

- Límite elástico: 400 N/mm²
- Resistencia a la tracción: 470 - 630 N/mm²
- Alargamiento A 5%: 18
- Propiedades prueba impacto temperatura °C: -40
- Propiedades impacto mínimo media energy J: 27

COMPOSICIÓN QUÍMICA %:

- C máx : 0,16
- Si : 0,15 - 0,25
- Mn máx : 1,60
- P máx : 0,020
- S máx : 0,018

Mecatubo®

Calidad ST-52 (S355)

Perfil de acero estructural,
cuadrado y rectangular
Conformado en frío

Stock permanente
Cortamos a medida
Entrega inmediata
Otras medidas por encargo

MEDIDAS EN STOCK**Perfil cuadrado**

Medidas	kg/m	Medidas	kg/m
40 x 40 x 3,2	3,50	140 x 140 x 5	21,10
50 x 50 x 3,2	4,50	8	32,90
5	6,97	10	40,40
60 x 60 x 3,2	5,67	150 x 150 x 6,3	27,60
5	8,54	10	43,60
6	10,57	160 x 160 x 5	23,70
70 x 70 x 5	10,10	6,3	30,10
80 x 80 x 5	11,70	10	44,70
6,3	14,40	180 x 180 x 6,3	34,20
8	17,11	10	53
90 x 90 x 6,3	16,40	12,5	60,50
100 x 100 x 5	14,80	200 x 200 x 6,3	38,20
6,3	18	10	59,30
8	22,70	260 x 260 x 8	62
10	27,90	10	76,50
120 x 120 x 6,3	22,30		
8	27,40		
10	34,20		

Perfil rectangular

Medidas	kg/m	Medidas	kg/m
50 x 30 x 3,2	3,66	150 x 100 x 8	29,10
60 x 40 x 4	5,72	150 x 100 x 10	35,70
80 x 40 x 3,2	5,67	160 x 80 x 6,3	22,30
90 x 50 x 5	10,10	160 x 80 x 10	34,20
100 x 50 x 3,2	7,18	160 x 90 x 10	35,89
100 x 50 x 5	10,90	200 x 100 x 6,3	27,99
100 x 60 x 5	11,70	200 x 100 x 8	35,58
120 x 60 x 3,6	9,61	200 x 100 x 10	43,60
120 x 60 x 5	13,30	200 x 120 x 6,3	29,92
120 x 60 x 6,3	16,10	200 x 120 x 8	37,67
120 x 80 x 6,3	18,40	220 x 120 x 8	37,80
120 x 80 x 10	27,90	250 x 150 x 6,3	38,20
140 x 70 x 6,3	19	250 x 150 x 10	59,30
150 x 100 x 6,3	23,30	300 x 200 x 10	75

