

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Calidad: F-114
- Tolerancia: ISO f-7
- Espesor del cromo duro: 25 micras (0,025 mm)
- Dureza del cromo duro: superior a 66 HRC
- Mecanizable

Vasla-25[®]
Calidad F-114

Barra de acero rectificada cromada dura

Dureza del cromo duro superior a 66 HRC

Espesor del cromo duro de 25 micras

Stock permanente

Cortamos a medida

Entrega inmediata

MEDIDAS EN STOCK

Diámetro mm	Peso teórico kg/metro	Diámetro mm	Peso teórico kg/metro	Diámetro mm	Peso teórico kg/metro
8	0,40	28	4,83	65	26,03
9	0,50	29	5,18	70	30,19
10	0,62	30	5,55	75	34,66
11	0,75	32	6,31	80	39,43
12	0,89	34	7,12	85	44,52
13	1,04	35	7,55	90	49,91
14	1,21	36	7,99	95	55,61
15	1,38	38	8,90	100	61,62
16	1,58	40	9,86	110	74,60
17	1,70	42	10,87	120	88,80
18	2	45	12,47	125	96,30
19	2,22	48	14,20	130	104
20	2,47	50	15,40	140	121
22	2,98	55	18,64	150	139
24	3,55	56	19,32	160	157,80
25	3,85	60	22,18	170	180
26	4,16	63	24,47		

Especialmente indicada para la fabricación de

vástagos de hidráulica y neumática, ejes, guías,

pernos, bulones, rodillos, columnas, etc.

En los sectores de hidráulica, neumática y

mecánica en general.