

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS:

- Calidad acero: St-52 (BK +S)
- Espesor capa de cromo duro: 25 micras
- Tolerancia: f - 7
- Dureza capa cromo duro: 65 / 68 HRC
- Rugosidad (Ra): 0,25 micras

Vaslatub[®]

Calidad ST-52

Tubo de acero cromado exterior

Dureza de la capa de cromo duro 65-68 HRC

Rugosidad RA = 0,25 micras

Stock permanente

Cortamos a medida

Entrega inmediata

MEDIDAS EN STOCK

Diámetro ext. x pared	kg/m	Diámetro ext. x pared	kg/m
12 x 2	0,49	45 x 10	8,63
16 x 3	0,96	50 x 5	5,55
18 x 3	1,11	50 x 7,5	7,86
20 x 3	1,26	50 x 10	9,86
25 x 4	2,07	55 x 7,5	8,79
28 x 4	2,37	60 x 7,5	9,72
30 x 5	3,08	60 x 10	10,34
30 x 7,5	4,20	70 x 7,5	11,56
32 x 4	2,76	70 x 10	14,80
35 x 5	3,70	80 x 10	17,26
40 x 5	4,30	90 x 10	19,74
40 x 7,5	6	100 x 10	22,20
40 x 10	7,40		

Especialmente indicado para la fabricación de ejes,

guías, pernos, bulones, rodillos, columnas, etc. en

los sectores de hidráulica, neumática y mecánica

en general, en los que se consigue una importante

reducción de peso.