



Esco-10[®]

Calidad E235 S/DIN 2393 (St37.2)

Tubo multiestirado para hidráulica y neumática | Tolerancia H-10

Especialmente adecuado para cilindros de media presión,
hidráulicos y neumáticos.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Resistencia rotura: 52 kg/mm², mín.
- Límite elástico: 46 kg/mm², mínimo
- Alargamiento: 8 %

MEDIDAS EN STOCK

Medidas int. x ext. mm	Rugosidad micras	Presión de trabajo Coef. de seg. = 2 kg/cm ²
35 x 40	≤ 0,5	238
40 x 45	≤ 0,5	250
40 x 50	≤ 0,6 - 0,8	455
45 x 55	≤ 0,6 - 0,8	413
50 x 55	≤ 0,5	204
50 x 60	≤ 0,6 - 0,8	378
60 x 70	≤ 0,6 - 0,8	324
63 x 68	≤ 0,5	163
65 x 70	≤ 0,6	162
70 x 80	≤ 0,6 - 0,8	283
80 x 86	≤ 0,6 - 0,8	157
80 x 90	máx. 1	229
90 x 100	máx. 1	204
100 x 106	0,6 - 0,8	124
100 x 110	máx. 1	187
100 x 115	máx. 1,5	275
125 x 132	máx. 1	102
125 x 140	máx. 3	224
160 x 168	máx. 1,5	

- > Stock permanente
- > Cortamos a medida
- > Entrega inmediata



ATENCIÓN PERSONALIZADA de 8:00 h a 18:00 h

Tel. 93 573 10 03 | 93 573 50 80 | www.gruposchroder.com