

Esco-8®

Calidad E355+SR S/DIN 2391 (ST52 BK+s)

Tubo de acero acabado para cilindros hidráulicos
Tolerancia H8

Especialmente indicado para montar las camisas
de los cilindros para hidráulica.

hidráulica

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Calidad E355 (ST-52) DIN 2391 BK+s
- Interior lapeado/rulado, tolerancia H8
- Rugosidad (Ra): 0,8 µm máx.
- Exterior calibrado de precisión
- Límite elástico: 48 kg/mm²

MEDIDAS EN STOCK

Medida ø int. x ø ext. mm	Presión de trabajo Coef. de seg = 2 kg/cm ²	Medida ø int. x ø ext. mm	Presión de trabajo Coef. de seg = 2 kg/cm ²	Medida ø int. x ø ext. mm	Presión de trabajo Coef. de seg. = 2 kg/cm ²
25 x 35	618	75 x 85	254	110 x 130	332
30 x 40	540	90	360	115 x 130	249
45	720	95	455	135	320
32 x 42	515	100	540	120 x 130	166
35 x 45	480	80 x 90	240	135	240
50	649	95	341	140	309
40 x 50	432	100	432	125 x 140	232
55	590	110	590	145	298
45 x 55	393	85 x 95	227	150	360
60	540	100	324	130 x 140	154
50 x 60	360	105	411	145	224
65	499	90 x 100	216	150	288
70	618	105	309	140 x 150	144
55 x 65	333	110	393	160	270
70	463	115	470	150 x 160	135
60 x 70	309	95 x 105	206	165	196
75	432	110	295	170	254
80	540	115	376	160 x 170	127
63 x 75	346	100 x 110	196	180	240
65 x 75	288	115	282	185	292
80	405	120	360		
85	509	125	432		
70 x 80	270	105 x 120	270		
85	381	110 x 120	180		
90	480	125	259		

- > Stock permanente
- > Cortamos a medida
- > Entrega inmediata